

## KUNDENINFORMATIONEN

Firma :

Name :

Datum :

Email :

Telefon :

Fax :


## DETAILS

Anzahl der Ketten :


Kettenlänge :

Meter / Glieder


### BOLZENTYPE




glatter Bolzen



Bolzen mit Einstich




Bolzen mit Splintloch




Gewindebolzen und/oder Abgesetzter Bolzen


### ANORDNUNG



einseitig



beiseitig



wechselseitig

Kettentyp	Kettentyp	P Teilung mm	b1 lichte Weite Innenglied min.	d1 Ø Rolle max.	c	ABMESSUNGEN DER ÜBERSTEHENDEN BOLZEN							
						d2 Ø Bolzen max.	L1	L2	Gewinde/Abgesetzter/mit Einstich/Splintloch				
									L3	L4	Ø d3	Ø d4 oder Gewinde	
<b>Kundenwunsch</b>													
<b>Vorschlag SEDIS</b>	minimal garantierte Bruchkraft (kN) =												
	Oberflächenbehandlung =>												

Parallellauf ?


JA  NEIN

Besondere Einsatzbedingungen (Umfeld) :


Frequenz der Bolzen :

oder zeichnen Sie die Anordnung im Schema ein

Gliederanzahl



50



100